

Alfredo Cappellini

Sezione **Cannoniere**

Sottosezione Pontoni Armati Semoventi

Cantiere: Cantieri Navali Orlando di Livorno

Impostazione: 1915

Varo: 1915

Affondato: 1917

Dislocamento: 1.452 t

Dimensioni: Lunghezza: 36 m

Larghezza: 18 m

Immersione: 2,4 m

Apparato motore: 1 motrice alternativa a duplice espansione 2 cilindri
1 caldaia
Potenza: 2.651 cv
1 elica

Velocità: 3,2 nodi

Armamento: 2 cannoni da 381/40 mm

Equipaggio: -

Costruito come pontone gru dai cantieri di Livorno. Venne armato con 2 cannoni da 381 mm in torre binata, destinati alla Corazzata Caracciolo che non venne completata. Era dotato, per la protezione dai siluri di 2 reti parasiluri. Nel corso degli spostamenti dovuti alla ritirata di Caporetto, il 16 novembre 1917 il Cappellini fu sorpreso da un violentissimo fortunale nei pressi di Ancona, e probabilmente a causa della rottura dei blocchi, provocati dalla violenza delle onde, la torre ruotò su di un lato provocando un forte sbandamento dell'unità che rovesciatasi, affondò adagiandosi su un basso fondale.