

Sentinella

Corvetta antisom

C.R.D.A. - Monfalcone

Impostazione: -

Cantiere: **Varo:** 1955

Completamento: 1956

Radiazione: 1970

dal 1956 al 1961

Dislocamento: 325 t a pieno carico; 223,8 a nave scarica
dal 1961 al 1964
334,1 t a pieno carico, 237,6 t a nave scarica]

Dimensioni: 49,67 m (dal 1956 al 1959)
51,11 m (dopo il 1960)
Larghezza: 7 m
Immersione: 2.08-2.15 m

Apparato motore: 4 motori diesel
4 eliche
Potenza: 12.000 HP

Velocità: 30 nodi

Combustibile: 56,9-65 t di nafta

Autonomia: 1.000 miglia a 32 nodi

(dal 1956 al 1959)
Armamento: 2 mitragliere Bofors da 40/56 mm a.a. in impianto binato
2 lanciasiluri a slitta da 450 mm
2 lanciabas Menon '54
1 lanciarazzi a.s. MK 10
1 scaricabombe per 9 b.a.s.
(dal 1961 al 1964)
2 mitragliere Bofors da 40/56 mm a.a. in impianto binato
1 mitragliera Breda da 8 mm
2 lanciabas Menon '42
1 lanciarazzi a.s. MK 10
1 scaricabombe per 20 b.t.g.

Equipaggio: 74-68

Progettato come VAS e classificato come corvetta prima dell'entrata in servizio. Rimodernata nel 1960-61 e nel 1965 anno in cui fu classificata motocannoniera con il nome di *Fulmine*.